



## Anvisningar för utförande av nymålning på metalliska material

### Orientering

Denna standard ger anvisningar om utförande av nymålning på metalliska material enligt SSG:s ytskyddsstandard. Syftet är att säkra rätt utförande för att minska kostnader för ommålning och underhållsarbete.

Vid underhållsmålning (ommålning) tillämpas [SSG 1010](#) – *Anvisningar för utförande av underhållsmålning (ommålning) på metalliska material*.

### Ändringar sedan föregående utgåva

Den här utgåvan skiljer sig från den föregående genom att

- hänvisningar och referenslistan har uppdaterats
- dokumentet har språkgranskats och uppdaterats enligt gällande mall för SSG-standarder.

### Innehåll

<b>1</b>	<b>Relaterade dokument</b>	1
<b>2</b>	<b>Målningssystembeteckning</b>	2
<b>3</b>	<b>Krav</b>	2
	3.1 Rengöring	2
	3.2 Förbehandling	3
	3.3 Applicering av färg	3
	3.4 Svets- och brännskadad färg	4
	3.5 Svåråtkomlig yta	4
	3.6 Ingjutningsgods	4
	3.7 Mekanisk skada	4
	3.8 Krav på färdigt färgsystem	4
	3.9 Kontroll/inspektion	5
<b>4</b>	<b>Referenser</b>	6

### 1 Relaterade dokument

[SSG 1000](#) – *Projektering och upphandling av ytskydd genom målning – allmänna bestämmelser* ger allmänna bestämmelser vid projektering och upphandling av ytskydd genom målning (till exempel krav på konstruktiv utformning, behörighets- och garantikrav med mera).