



Rundstång. Armeringsstång Översikt

Beskrivning	Rundstång av stål	Rundstång slipad av stål	Rundstång av rostfritt stål	Rundstång slipad av rostfritt stål		Rundstång av mässing	Armeringsstång Kamstång Ks 500 ST
SSG-nr	SSG 1208	SSG 1226	SSG 1222	SSG 1225		SSG 1231	SSG 1210
Material	Stål EN 10 025- S355JR (SS-stål 21 72-00)	Stål EN 10 083-1- 2 C 45 (SS-stål 16 72-08)	SS-stål 23 43-02	SS-stål 23 24-02	SS-stål 23 43-02	SS-mässing 51 70-04	Stål med sammansätt- ning enligt SIS 142165 samt en sträckgräns $R_{eL} \geq 500 \text{ N/mm}^2$

Diameter	Vikt kg/m						
8	0,395	0,395	0,395		0,395	0,427	0,395
10	0,617		0,617		0,617		0,617
12	0,888	0,888	0,888		0,888	0,961	0,888
16	1,58	1,58	1,58		1,58	1,71	1,58
20	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,67	2,47
25	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	4,17	3,85
30	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	6,01	6,31
32							
35	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	8,18	
40	9,85	9,85	9,85	9,87	9,87	10,7	
45	12,5	12,5	12,5	12,5			
50	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	16,7	
55	18,7	18,7	18,7	18,6			
60	22,2	22,2	22,2	22,2			
65		26,0					
70	30,2	30,2	30,2				
75		34,7					
80	39,5	39,5	39,5				
90	49,9	49,9	49,9				
100	61,7	61,7	61,7				
110	74,6						
120	88,8						
140	121						
160	158						

Endast diametrar för vilka vikt anges är standard