



**SKOGSINDUSTRIERNAS
TEKNIK AB**
Pulp and Paper Industries' Engineering Co

SSG 1361

Date 1993-04-01	Edition 6	Designation TKRR	Page 1 (9)
---------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------

Rostfria stålror

Stainless steel pipes

Orientering

Denna utgåva skiljer sig från utgåva 5 i huvudsak genom att rördimensionerna ändrats. Rören har beräknats för att uppfylla hållfasthetsfordringarna gällande tryckklasserna PN6, PN10, PN16 och PN25, beräkningstemperatur +20° C. Dimensioner för andra tryck får beräknas från fall till fall. Avsnittet om användningsområde har utgått.

Guidance information

The principal difference between this edition and Edition No 5 is that the pipe sizes have been altered. The pipes have been designed to comply with the strength requirements applicable to Pressure Classes PN6, PN10, PN16 and PN25, design temperature +20°C. Sizes for other pressures must be calculated in each individual case. The clause regarding fields of application has been deleted.

1 Beteckning Stålror SSG 1361 - Ytterdiameter (D_y) x Godstjocklek (T) - Längd (L)¹⁾ - Material - Styrkefaktor²⁾

1 Designation Steel pipe SSG 1361- Outside diameter (D_y) x Wall thickness (T) - Length (L)¹⁾ - Material - Joint factor²⁾

1.1 Exempel 1 **Stålror SSG 1361 - 21,3 x 2,6 - SS-stål 2348-23³⁾**

1.1 Example 1 **Steel pipe SSG 1361 - 21,3 x 2,6 - SS Steel 2348-23³⁾**

1.2 Exempel 2 **Stålror SSG 1361 - 456 x 3,0 - SS-stål 2343-36³⁾ - Z=0,9²⁾**

1.2 Example 2 **Steel pipe SSG 1361 - 456 x 3,0 - SS Steel 2343-36³⁾ - Z=0,9²⁾**

1) Längd anges normalt ej. Se avsnitt 2.11.

2) Anges vid svetsat utförande då behov föreligger.

3) Tillståndssiffra enligt avsnitt 3. Kan utelämnas för D_n ≤400.

1) The length is not usually specified. See Subclause 2.11.

2) Specified for welded pipes if considered necessary.

3) Condition number according to Clause 3. May be omitted for D_n ≤400.