



**SKOGSINDUSTRIERNAS
TEKNIK AB**
Pulp and Paper Industries' Engineering Co

SSG 1362

Date	Edition	Designation	Page
1993-04-01	5	TKRR	1 (9)

Rörböjar av rostfritt stål. Typ K

Stainless steel pipe fittings. Elbows. Type K

Orientering

Denna utgåva skiljer sig från utgåva 4 i huvudsak genom att dimensionerna ändrats. Rörböjarna har beräknats för att uppfylla hållfasthetsfordringarna gällande tryckklasserna PN6, PN10, PN16 och PN25, beräkningstemperatur +20°C, styrkefaktor Z=0,7. Dimensioner för andra tryck får beräknas från fall till fall. Avsnitt 4, Användningsområde och avsnitt 5, Tillåtet tryck, har utgått.

Guidance information

The principal difference between this edition and Edition No 4 is that the sizes have been altered. The elbows have been designed to comply with the strength requirements applicable to Pressure Classes PN6, PN10, PN16 and PN25, design temperature +20°C, joint factor Z = 0.7. Sizes for other pressures must be calculated in each individual case. Clauses 4, Fields of application and 5, Permissible pressures, have been deleted.

1 Beteckning	Rörböj SSG 1362 - Ytterdiameter (Dy) x Godstjocklek (T) - Material - Styrkefaktor ¹⁾
1 Designation	Elbow SSG 1362 - Outside diameter (Dy) x Wall thickness (T) - Material - Joint factor ¹⁾
1.1 Exempel 1	Rörböj SSG 1362 - 21,3 x 2,6 - SS-stål 2348
1.1 Example 1	Elbow SSG 1362 - 21,3 x 2,6 - SS Steel 2348
1.2 Exempel 2	Rörböj SSG 1362 - 456 x 3,0 - SS-stål 2343 - Z=0,9 ¹⁾
1.2 Example 2	Elbow SSG 1362 - 456 x 3,0 - SS Steel 2343 - Z=0,9 ¹⁾

1) Anges vid svetsat utförande då behov föreligger.

1) Specified for welded elbows if considered necessary.