



Lösfläns för stålörkragar. Varmförzinkad. PN 10

Orientering

Denna utgåva skiljer sig från utgåva 5 genom att den anpassats till motsvarande svensk standard SS 2049 - SS 2052.

Standarden har typgranskats och godkänts med avseende på material och hållfasthet av AB Svensk Anläggningsprovning varvid följande förutsättning gällt:

- Heltäckande packningar grupp 1 eller 2 enligt Tryckkärlsnormer 1987, kap 17. Minsta packningstjocklek 1 mm.

Typgranskningsintyg nr 8761 åberopas.

Lösflänsarna är avsedda för svetsring med krage SSG 1366.

Lösflänsar med Di-mått avsedda för GAP-skarvhylsor SSG 1809 redovisas i SSG 1384.

1 Beteckning

Lösfläns SSG 1381 - DN

1.1 Exempel

Lösfläns SSG 1381 - 200

2 Fordringar

2.1 Material

SS-stål 1432-01.

2.2 Ytbehandling

Varmförzinkning enligt SS 3583, klass A.

2.3 Tryck och temperatur

Enligt SMS 1233, tabell 2.

2.4 Märkning

Lösfläns skall vara märkt med uppgift om

- firmanamn och varumärke
- materialbeteckning enligt svensk standard
- DN/d_i
- tryckklass
- tillverkarens identifieringsnummer

2.5 Dimensioner

