Förhandsgranskning / Preview Standard withdrawn.

SKOGSINDUSTRIERNAS
TEKNIK AB
Pulp and Paper Industries' Engineering Co
Sweden

SSG 1390

Datum	Utgåva	Beteckning	Sida
1998-03-01	3	TKRR	1(4)

Gängade rördelar. Rostfritt stål

Orientering

Denna standard är ett urval av förekommande gängade rördelar av rostfritt stål, enligt SS 3211 - 3225. Måtten överensstämmer med ISO 4144.
Föreliggande utgåva skiljer sig från föregående genom att den har kompletterats med flera typer av gängade rördelar i rostfritt stål.

1 Beteckning

Benämning Svensk standard - DN - Material

1.1 Exempel

Vinkel SS 3211 - 6 - SS-stål 23 43

2 Fordringar

2.1 Allmänt

2.11 Arbetstryck

DN	Max arbetstryck i MPa vid 20°C[1)]
6 - 25	10,0
32 - 50	6,4
65 - 80	4,0

[1)] *Tryck- och temperaturgränser enligt SMS 1233.*

2.12 Gängor

Cylindrisk gänga enligt ISO 7/1 invändigt. Gängbeteckning R_p
Cylindrisk gänga enligt ISO 228/1 utvändigt. Gängbeteckning G
Konisk gänga enligt ISO 7/1 utvändigt. Gängbeteckning R

2.13 Kanter

Utvändiga kanter skall vara brutna.

2.14 Märkning

Rördelarna skall vara så märkta att de kan identifieras med avseende på tillverkare och intyg.

Postadress	Telefon	Telefax	Antal bilagor
Box 140, 851 03 Sundsvall	060-12 38 50	060-15 07 10	

Eftertryck utan särskilt medgivande förbjudet