

Konstruktionsrör, varmbearbetade rektangulära av stål**Orientering**

Detta dokument ersätter SSG 1228.
Standarden är ett urval ur SS-EN 10 210-2:2006/AC:2007

1 Beteckning

Rektangulärt rör SS-EN 10 210-2:2006/AC:2007 - Beteckning -
Material - SBS-kontrollerat¹⁾

1.1 Exempel

Rektangulärt rör SS-EN 10 210-2:2006/AC:2007 - 50 × 30 × 3 -
SS-EN 10210-1:2006 utgåva 2. - S355NH

1) Anges vid behov och endast för tjocklekar $\geq 3,6$ vid beställning direkt från stålverk.

2 Fordringar**2.1 Allmänt****2.1.1 Kontroll**

För användningsområden som kräver att byggnadskonstruktioner utförs enligt Boverkets konstruktionsregler BKR, eller andra fastställda statliga bestämmelser, skall rör vara kontrollerad av Svensk Byggstålkontroll, SBS. Alla rör med tjocklek $\geq 3,6$ från SBS-godkända grossisters lager är SBS-kontrollerade. Vid beställning direkt från stålverk måste beställaren dock särskilt ange om rören skall vara SBS-kontrollerade.

2.1.2 Toleranser

Toleranser enligt SS-EN 10 210-2:2006/AC:2007

2.2 Dimensioner