



Rundstång. Armeringsstång Översikt

Orientering

Detta dokument ersätter SSG 1246.

Beskrivning	Rundstång av stål	Rundstång slipad av stål	Rundstång av rostfritt stål	Rundstång slipad av rostfritt stål		Rundstång av mäss- ing	Armerings- stång Kamstång B500BT
SSG-nr	SSG 3208	SSG 3226	SSG 3222	SSG 3222		SSG 3231	SSG 3210
Material	Stål SS - EN 10025-2- S355JR SS-stål 1.0045	Stål EN 10 083-1 -2 C 45E SS-stål 1.1191	Stål 1.4432/1.4404 SS-EN10088-3 ¹⁾ / SS-EN10 272 ²⁾	Stål 1.4460 SS-EN 10 088-3	Stål 1.4432 /1.4404 SS-EN 10 088-3	CW614N enligt SS-EN 12164- CW614N	Stål med sam- mansättning SIS 142165 samt en sträckgräns $R_{eL} \geq 500 \text{ N/mm}^2$
Diameter	Vikt kg/m						
8	0,395	0,395	0,395		0,395	0,427	0,395
10	0,617		0,617		0,617		0,617
12	0,888	0,888	0,888		0,888	0,961	0,888
16	1,58	1,58	1,58		1,58	1,71	1,58
20	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,67	2,47
25	3,85	3,85	3,85		3,85		3,85
30	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	6,01	
32							6,31
35	7,55	7,55	7,55		7,55		
40	9,85	9,85	9,85	9,87	9,87	10,7	
45	12,5	12,5	12,5	12,5			
50	15,4	15,4	15,4		15,4		
55	18,7	18,7	18,7	18,6			
60	22,2	22,2	22,2	22,2			
65		26,0					
70	30,2	30,2	30,2				
75		34,7					
80	39,5	39,5	39,5				
90	49,9	49,9	49,9				
100	61,7	61,7	61,7				
110	74,6						
120	88,8						
140	121						
160	158						

1) Stål för allmänna ändamål

2) Stål för tryckkärl