



Transportörkedjor Typ 1698 (grov)

Orientering

Denna standard bygger på den gamla svenska standarden SMS 1698.

Kedjor enligt denna standard är avsedda att användas vid behov av kraftigare transportörkedjor jämfört med kedjor enligt SMS 2083 ([SSG 3321](#)).

SMS 2083 är upphävd och är ersatt av ISO 1977 - *Conveyor chains, attachments and sprockets*.

Ändringar sedan föregående utgåva

Utgåva 4 skiljer sig mot föregående genom en lättare översyn av texten i standarden. Referenslista har tillkommit.

Innehåll

1 Beteckning	1
1.1 Exempel	1
2 Fordringar	1
2.1 Allmänt	1
2.1.1 <i>Material</i>	1
2.2 Typ	2
2.3 Brottbelastning, Delning, Dimensioner	2
3 Referenser	2

1 Beteckning

Transportörkedja SSG 3324 - Typ - Brottbelastning - Delning (p) - Grov

1.1 Exempel

Transportörkedja SSG 3324 - SMS 1698 A - 85 - 100 - Grov

2 Fordringar

2.1 Allmänt

2.1.1 *Material*

Material i länkplattor: svetsbart stål med sträckgräns min. 400 N/mm².

Bultar och hylsor: hårdbart stål. Hylsa utvändigt ythärdad till min. 45 HRC och bult ythärdad till min. 45 HRC.

Material anges ej i beteckningen. Vid behov av specialmaterial anges dock material särskilt i beteckningen.