



Fästlänkar till transportörkedjor typ 1698

Orientering

Denna standard baseras på den gamla svenska standarden SMS 2069.

Ändringar sedan föregående utgåva

Utgåva 4 skiljer sig mot föregående genom en lättare översyn av texten i standarden. Referenslista har tillkommit.

Innehåll

1 Beteckning	1
1.1 Exempel 1	1
1.2 Exempel 2	1
2 Fordringar	1
2.1 Allmänt	1
2.1.1 Material	1
2.2 Typ, Dimensioner	2
3 Referenser	2

1 Beteckning

Fästlänk SSG 3325 - Typ - Inner/Ytter - Enkel/Dubbel - Kedjetyp - Brottbelastning - Delning (p) - Intervall

1.1 Exempel 1

Fästlänk SSG 3325 - K1 - Inner - Enkel - SMS 1698 A - 85 - 100 - p

1.2 Exempel 2

Fästlänk SSG 3325 - K1 - Inner - Enkel - SMS 1698 A - 85 - 100 - 10p

2 Fordringar

2.1 Allmänt

2.1.1 Material

Svetsbart stål med sträckgräns min. 400 N/mm². Material anges ej i beteckningen. Vid behov av specialmaterial anges dock material särskilt i beteckningen.