



Transportörkedjehjul

Orientering

Denna standard gäller transportörkedjehjul för transportörkedja [SSG 3321](#) (Typ SMS 2083) samt transportörkedja [SSG 3324](#) (Typ SMS 1698).

Kedjehjul för M630 (Typ SMS 2083) samt kedjehjul för brottbelastningarna 400 kN och 650 kN (Typ SMS 1698) finns med i standarden. Den gamla svenska standarden SMS 2083 är upphävd och är ersatt av ISO 1977 - *Conveyor chains, attachments and sprockets*.

Ändringar sedan föregående utgåva

Utgåva 4 skiljer sig mot föregående genom en lättare översyn av texten i standarden. Referenslista har tillkommit. Kapitel 2.7 - *Utförande* har utgått.

Innehåll

1 Beteckning	1
1.1 Exempel 1	1
1.2 Exempel 2	1
2 Fordringar	1
2.1 Allmänt	1
2.2 Kedjetyp	2
2.3 Tandantal	2
2.4 Nav	2
2.5 Axeldiameter	2
2.6 Material	2
3 Referenser	3

1 Beteckning

Transportörkedjehjul SSG 3330 - Kedjetyp - Kedja Nr¹⁾ - Delning (p) - Tandantal - Nav - Axelhåll - Material

1.1 Exempel 1

Transportörkedjehjul SSG 3330 - Typ SMS 2083 - M40 - 80 - Z8 - Navlängd 50 - Förborrat - stål
(Förborrat kan utelämnas då det är ett standardutförande.)

1.2 Exempel 2

Transportörkedjehjul SSG 3330 - Typ SMS 1698 A 85 - 100 - Z8 - Navlängd 100 - Axelhåll 45 - stål

2 Fordringar

2.1 Allmänt

Konstruktionen utförs i enlighet med SMS 2075 - *Kedjor och kedjehjul - Kedjehjul för transportörkedjor. Konstruktionsanvisningar*.

1) För kedja typ SMS 1698 anges brottbelastning.