Förhandsgranskning / Preview

SSG

SSG 4250

Datum	Utgåva	Beteckning	Sida
2016-01-22	8	TKE/TKI/ TKB	1 (16)

Elektriska driftrum
Allmänna projekteringsanvisningar

Orientering

Denna utgåva skiljer sig från den föregående i huvudsak genom att en allmän genomgång av dokumentet genomförts.

Innehåll

1 Referens

2 Allmänt

3 Placering

4 Utformning av driftrum

4.1 Planlösning - Utrymningsvägar
4.2 Brandsäkerhet
4.3 Brandventilation
4.3.1 Generella anvisningar
4.3.2 Utförande
4.3.3 Projektanvisning
4.3.4 Manövrering
4.3.5 Kontroll, skötsel och underhåll
4.4 Detektering av brand
4.4.1 Generella anvisningar
4.4.2 Utförande
4.4.2.1 Bas utförande
4.4.2.2 Samplande system
4.4.3 Projektanvisning
4.4.4 Kontroll, skötsel och underhåll
4.4.5 Övrigt
4.5 Mått för driftrum
4.5.1 Allmänt
4.5.2 Ställverksrum
4.5.3 Transformatorbås
4.5.4 Plats för hjälputrustning
4.5.5 Transportvägar
4.6 Övriga riktlinjer
4.6.1 Förläggning av kablar i anslutning till driftrum
4.6.2 Luftbehandlings-installationer
4.6.3 Belysning
4.6.4 Fönster
4.6.5 Dörrar och portar
4.6.6 Låssystem
4.6.7 Golv
4.6.8 Tryckavlastning
4.6.8.1 Krav på byggkonstruktion
4.6.8.2 Övriga anvisningar
4.6.9 Telekommunikationer
4.6.10 Brandsläckningsmaterial
4.6.11 Brandindikerings- och larmanordningar
Bil. 1 Rekommenderade måttanvisningar driftrum
Bil. 2 Typexempel 1. Rökgasevakuering
Bil. 3 Typexempel 2. Rökgasevakuering
Bil. 4 Transformatorbås (oljeisolerade transformatorer)
Bil. 5 Transformatorbås (torrisolerade transformatorer)

Not to be reprinted without permission