



**Installationskabel, PVC-isolerad, PVC-mantlad. Al-skärm för EKLK
Typ EKK, EKLK. Märkspänning för EKK 300/500 V, för EKLK 450/750 V**



Orientering

Denna utgåva skiljer sig från utgåva 6 i huvudsak genom att den anpassats till ny utgåva av svensk standard. Standarden är ett urval ur denna.

Beteckningar enligt SS 424 17 02 (CENELEC) och SS 424 17 01 har angivits. Alternativbeteckning har angetts inom parantes. Kabelbeteckningar, jämförelse mellan svenskt och europeiskt system, se SSG 4310, 4340 och E/I 8603.

Beteckning

Typ - Antal ledare x Märkarea mm² - Brännbarhetsklass - Referensstandard

Beteckning			Diam. ±10% mm	Vikt kg/m ca
Benämning, Referensstandard, Typ Särskilda uppgifter	Antal ledare x Märkarea mm ²	Brännbarhets- klass		
Kabel SS 424 02 34 EKK (A05VV-U)  Användning och förläggning enligt starkströmsföreskrifterna. Enligt denna standard endast för användning i bostäder, personalutrymmen och liknande Beskrivning: Entrådlig rund ledare av koppar Isolering av PVC Mantel av vit PVC med märkning Beteckningsexempel: EKK-U 4X1.5 mm ² F2 SS 424 02 34 alt. (A05VV-4X1.5 F2 424 02 34)	2X1.5	F2	9,8	0,15
	3G1.5	F2	10,2	0,18
	3G2.5	F2	11	0,22
	4G1.5	F2	11	0,20
	4G2.5	F2	12	0,26
	5G1.5	F2	12	0,25
	5G2.5	F2	13	0,31
Kabel SS 424 02 19 EKLK (SE-N07VA5EV-U)  Användning och förläggning enligt starkströmsföreskrifterna. Beskrivning: Entrådlig rund ledare av oförtent koppar Isolering av PVC Utfyllnad mellan parter till rund sektion av gummi eller termopålast Fåtrådlig biledare av väl samlade förtenta koppartrådar, area 1 mm ² Mantel av aluminiumband med vidhäftande skikt av PE Yttermantel av vit PVC med märkning Beteckningsexempel: EKLK-3G1.5 mm ² F2 SS 424 02 19 alt. (SE-N07VA5V-3G1.5 F2 424 02 19)	3G1.5	F2	9,6	0,16
	3G2.5	F2	10,5	0,21
	4G1.5	F2	11	0,18
	4G2.5	F2	12	0,25
	5G1.5	F2	11	0,23
	5G2.5	F2	12,0	0,30

Enligt SS 424 17 01 och 424 17 02 ersätts det konventionella gängertecknet:

- antingen av bokstaven X, som anger att grön/gul part saknas
- eller av bokstaven G, som anger att grön/gul skyddsledare ingår

Postal address Box 140, S-851 88 Sundsvall	Phone 060-12 38 50	Telefax 060-15 07 10	Number of app.
---	-----------------------	-------------------------	----------------