



Installationsprinciper – utrustning för ventiler (V)

Orientering

SSG 5407 omfattar installationsprinciper för montage av utrustning för ventiler. Målgrupp är beställare och leverantörer. Beställare specificerar önskad leverans i de redigerbara worddokument som medföljer standarden och leverantörer utför montage enligt specifikationen.

Ändringar sedan föregående utgåva

Denna utgåva skiljer sig från föregående genom att:

- Informationen i respektive princip har uppdaterats för att vara aktuell och har harmoniserats med SSG:s rörstandarder.
- Referenser har setts över och uppdaterats.
- SS-stål har ersatts med gällande hänvisningar till material.
- Installationsprinciperna kan nu fyllas i och redigeras digitalt. Vid redigering av befintlig text blir texten röd med grå bakgrund för att indikera att innehållet avviker från standard.
- I respektive princip har information om material och dimension tagits bort i de fall det finns en materialkod angiven. Informationen finns då istället att hämta i SSG 5415 – *Instrumentmontage – materialförteckning*. Detta för att minska risken för fel, då informationen bara finns på en plats.
- Avsnitt om beteckning har lagts till.
- Standardens utseende har uppdaterats enligt gällande mall för SSG-standarder.



Innehåll

1	Relaterade dokument	3
2	Installationsprinciper enligt SSG	3
3	Beteckning.....	3
4	Referenser	4

SSG 5407-V01: Provtagningsventil – pneumatiskt styrd

SSG 5407-V02: Provtagningsventil – fjärrstyrd

SSG 5407-V04: On–off-ventil med påbyggd magnetventil – matad från luftstam

SSG 5407-V06: On–off-ventil med påbyggd magnetventil – matad från kopplingslåda

SSG 5407-V07: On–off-ventil med enkelverkande ställdon med fjäderretur

SSG 5407-V08: On–off-ventil med dubbelverkande ställdon

SSG 5407-V09: Reglerventil med el/PN-lägesställare

SSG 5407-V10: Reglerventil med el/PN-lägesställare och gränslägesbrytare

SSG 5407-V11: Reglerventil med el/PN-lägesställare och gränslägesbrytare, matad från luftstam

SSG 5407-V12: Reglerventil med pneumatisk lägesställare

SSG 5407-V13: Reglerventil med el/PN-lägesställare (separata kablar)

SSG 5407-V14: Reglerventil med el/PN-lägesställare och gränslägesbrytare (separata kablar)

SSG 5407-V15: Gränslägesventil – ett gränsläge

SSG 5407-V16: Gränslägesventil – två gränslägen

SSG 5407-V18: On–off-ventil med påbyggd magnetventil, matad från luftstam – två gränslägen

SSG 5407-V19: On–off-ventil med påbyggd magnetventil, matad från kopplingslåda – två gränslägen

SSG 5407-V20: On–off-ventil med dubbelverkande ställdon – två gränslägen

SSG 5407-V21: Reglerventil med el/PN-lägesställare, matad från luftstam

SSG 5407-V22: Reglerventil med pneumatisk lägesställare, matad från luftstam

SSG 5407-V23: Reglerventil med pneumatisk lägesställare och gränslägesbrytare

SSG 5407-V24: Reglerventil med pneumatisk lägesställare matad från luftstam och med gränslägesbrytare

SSG 5407-V25: Reglerventil med elektrisk ställmotor, 230 V

SSG 5407-V26: Reglerventil med elektrisk ställmotor, 24 V

SSG 5407-V27: Provtagningsventil styrd med handspak

SSG 5407-V28: Elektriska reglerställdon

SSG 5407-V29: Reglerventil med elektrisk ställmotor, 3-fas matningsspänning