



Telferbanor. Anvisningar för utförande Typ av telferbalk. Balkinfästning

Orientering

Detta dokument ger principiella anvisningar för val och infästning av telferbalkar.

1 Fordringar

1.1 Allmänt

Dimensionering av balkinfästning enligt 1.22 och 1.23 utförs från fall till fall.

1.2 Utförande


Beräkningarna av de i tabellerna 1 och 2, avsnitt 1.21, föreslagna balktyperna för olika belastningar och upphängningsavstånd grundar sig på följande:

a) Beräkningarna utförda enligt Lyftdonsnormerna IKH 4.30.01

b) Hänsyn tagen till

- böjning på grund av huvud- och tillsatskrafter i vertikalled
- böjning i sidled i % av huvudkraft i horisontalled
 - 5% för IPE-balk
 - 10% för HEA o HEB-balk
- vridning
- vippning

Vid dimensionering mot vippning har förutsatts vridstyva upplag. Upphängning enligt nedan accepteras dock.



- lokala påkänningar genom hjultryck

c) Antal hjul per åkvagn ≥ 4 .

d) Telfers egenvikt 20% av lyftkapaciteten.

e) Hjulkrafter antas angripa 15 mm in på undre fläns.

f) Balk upplagd på två stöd eller upphängd i två punkter.

Tabellerna kan även användas vid tre eller flera stöd eller upphängningspunkter om de i tabellerna angivna storheterna beaktas.

g) En telfer per telferbalk.

Om flera telfrar skall utnyttja samma bana och om telfern har lång användningstid med hög belastning fordras särskilda beräkningar.

Se IKH 4.30.01, pkt 7.4.

h) Elastiska formförändringar överstiger ej de i IKH 4.30.01 angivna värdena.