



## Golvbrunnar av spygatt-typ för betonggolv – principutföranden

### Orientering

Denna standard ger anvisningar om principutföranden av spygatt för betonggolv inom industrin.

Dokumentet används som underlag vid projektering och syftet är att leverantören och konstruktören vid ett tidigt skede ska få information om vilka förutsättningar som gäller så att konstruktionen blir rätt utförd.

### Ändringar sedan föregående utgåva

Denna utgåva skiljer sig från föregående genom att:

- ”Fig. 2” har tillkommit, med exempel på en stor golvbrunn.
- Standardens titel har justerats.
- Standarden har uppdaterats enligt gällande mall för SSG-standarder.

### Innehåll

<b>1</b>	<b>Relaterade dokument</b> . . . . .	1
<b>2</b>	<b>Beteckning</b> . . . . .	2
<b>3</b>	<b>Ingjutning</b> . . . . .	2
<b>4</b>	<b>Material</b> . . . . .	2
<b>5</b>	<b>Utförande</b> . . . . .	2
	5.1 Gallerinfästning . . . . .	3
	5.2 Utlopp . . . . .	4
<b>6</b>	<b>Referenser</b> . . . . .	5

### 1 Relaterade dokument

[SSG 6704](#) – *Golvkanaler av betong, täckningar och kantskoningar.*