Förhandsgranskning / Preview

Rörgenomföring i plåtsandwichelement, plåtvägg, tegelvägg, betongvägg och bjälklag

Orientering

Denna guide ger anvisningar om principutföranden av rörgenomföring i plåtsandwichelement, plåtvägg, tegelvägg och betongvägg för både oisolerade som isolerade rörledningar. Den omfattar även cirkulära och rektangulära rörgenomföringar i bjälklag.

Dokumentet används som underlag vid upphandling. Syftet är att leverantör och konstruktör i ett tidigt skede ska få information om gällande förutsättningar.

Ändringar sedan föregående utgåva

Figurer och texter har justerats. Nya typlösningar har lagts till för genomföring i plåtvägg och bjälklag.

Innehåll

1 Allmänt för rörgenomföring i plåtvägg 2
2 Rörgenomföring i plåtvägg 2
2.1 Plåtsandwichelement 2
2.2 Plåtvägg av trapetsplåt (TRP) 3
3 Rörgenomföring i tegelvägg 4
3.1 Material 5
3.2 Montage 5
3.3 Rörledningar med hög temperatur 5
4 Rörgenomföring i betongvägg 6
4.1 Montage 6
4.2 Rörledningar med hög temperatur 6
5 Rörgenomföring i bjälklag, cirkulär eller rektangulär 7
5.1 Material 8
5.2 Montage 8

SSG Standarder omfattas av upphovsrätt och får inte spridas utan särskilt tillstånd.
ssgsolutions.com