



## Rörupphängningselement – pendlar

### Orientering

Denna standard ger anvisningar om pendlar som används till rörupphängningar och styrningar utförda enligt [SSG 7005](#).

För anvisningar om pendel som ingår i pendlar, se [SSG 7026](#).

### Ändringar sedan föregående utgåva

Denna utgåva skiljer sig från föregående genom att:

- Ett förtydligande om maximala laster har lagts in som fotnot under avsnitt 4.3 – ”Dimensioner”.
- Standarden har uppdaterats enligt gällande mall för SSG-standarder.

### Innehåll

|          |                                    |   |
|----------|------------------------------------|---|
| <b>1</b> | <b>Relaterade dokument</b> .....   | 1 |
| <b>2</b> | <b>Beteckning</b> .....            | 2 |
|          | 2.1 Exempel .....                  | 2 |
| <b>3</b> | <b>Pendeltyp</b> .....             | 2 |
| <b>4</b> | <b>Krav</b> .....                  | 4 |
|          | 4.1 Material och hållfasthet ..... | 4 |
|          | 4.2 Ytbehandling .....             | 4 |
|          | 4.3 Dimensioner .....              | 5 |
|          | 4.3.1 Lastvikt .....               | 5 |
|          | 4.3.2 Pendelvikt .....             | 5 |
|          | 4.3.3 Längd .....                  | 5 |
| <b>5</b> | <b>Referenser</b> .....            | 5 |

### 1 Relaterade dokument

[SSG 7005](#) – Rörupphängningar – typer.