



STANDARD SOLUTIONS GROUP

SSG 7050

Datum  
2020-04-29Utgåva  
5Beteckning  
TKR, RU Sida  
1 (5)

## Rörupphängningselement – fjäderkorg

### Orientering

Denna standard ger anvisningar om fjäderkorgar som används till rörupphängningar och styrningar utförda enligt [SSG 7005](#).

### Ändringar sedan föregående utgåva

Denna utgåva skiljer sig från föregående genom att:

- Mått och dimensioner i avsnitt 2.2 har harmoniserats med [SSG 7052](#) – Rörupphängningselement – bricka till fjäderkorg.
- Standarden har uppdaterats enligt gällande mall för SSG-standarder.

### Innehåll

|          |                            |   |
|----------|----------------------------|---|
| <b>1</b> | <b>Relaterade dokument</b> | 1 |
| <b>2</b> | <b>Beteckning</b>          | 1 |
| 2.1      | Exempel                    | 1 |
| <b>3</b> | <b>Fordringar</b>          | 2 |
| 3.1      | Allmänt                    | 2 |
| 3.1.1    | Beskrivning                | 2 |
| 3.1.2    | Material och hållfasthet   | 2 |
| 3.1.3    | Ytbehandling               | 2 |
| 3.2      | Dimensioner                | 3 |
| <b>4</b> | <b>Fjäderdiagram</b>       | 4 |
| <b>5</b> | <b>Referenser</b>          | 5 |

### 1 Relaterade dokument

[SSG 7005](#) – Rörupphängningar – typer  
[SSG 7051](#) – Rörupphängningselement – tryckfjäder  
[SSG 7052](#) – Rörupphängningselement – bricka till fjäderkorg  
[SSG 7053](#) – Rörupphängningselement – bygel till fjäderkorg.

### 2 Beteckning

**Fjäderkorg SSG 7050 - Nr - (L2)<sup>1)</sup> - (Ytbehandling av fjäder)<sup>2)</sup>**

#### 2.1 Exempel

**Fjäderkorg SSG 7050 - 1,5 - (Målad fjäder)<sup>2)</sup>**

1) Anges endast vid avvikelser från standard.

2) Se [SSG 7051](#) avsnitt 2.1.5.