

## Rörupphängningselement – tryckfjäder

### Orientering

Denna standard ger anvisningar om tryckfjädrar som används till fjäderkorgar utförda enligt [SSG 7050](#).

### Ändringar sedan föregående utgåva

Denna utgåva skiljer sig från föregående genom att:

- Standarden har uppdaterats enligt gällande mall för SSG-standarder.

### Innehåll

<b>1</b>	<b>Relaterade dokument</b> .....	1
<b>2</b>	<b>Beteckning</b> .....	1
2.1	Exempel .....	1
<b>3</b>	<b>Fordringar</b> .....	1
3.1	Allmänt .....	1
3.1.1	Beskrivning .....	1
3.1.2	Konstruktionskrav .....	2
3.1.2.1	Tolerans på fjäderkonstanten .....	2
3.1.2.2	Fjäderlivslängd .....	2
3.1.3	Belastning .....	2
3.1.4	Material .....	2
3.1.5	Ytbehandling .....	2
3.2	Dimensioner .....	3
<b>4</b>	<b>Referenser</b> .....	4

### 1 Relaterade dokument

[SSG 7050](#) – Rörupphängningselement – fjäderkorg.

### 2 Beteckning

**Tryckfjäder SSG 7051 - Nr - (Ytbehandling)<sup>1)</sup>**

#### 2.1 Exempel

**Tryckfjäder SSG 7051 - 1,5 - (Målad)<sup>1)</sup>**

### 3 Fordringar

#### 3.1 Allmänt

##### 3.1.1 Beskrivning

Fjäder utförd av spirallindad fjädertråd.

<sup>1)</sup>Se avsnitt 3.1.5.