

Rörupphängningselement – tryckfjäder

Orientering

Denna standard ger anvisningar om tryckfjädrar som används till fjäderkorgar utförda enligt [SSG 7050](#).

Ändringar sedan föregående utgåva

Denna utgåva skiljer sig från föregående genom att:

- Standarden har uppdaterats enligt gällande mall för SSG-standarder.

Innehåll

1	Relaterade dokument	1
2	Beteckning	1
2.1	Exempel	1
3	Fordringar	1
3.1	Allmänt	1
3.1.1	Beskrivning	1
3.1.2	Konstruktionskrav	2
3.1.2.1	Tolerans på fjäderkonstanten	2
3.1.2.2	Fjäderlivslängd	2
3.1.3	Belastning	2
3.1.4	Material	2
3.1.5	Ytbehandling	2
3.2	Dimensioner	3
4	Referenser	4

1 Relaterade dokument

[SSG 7050](#) – Rörupphängningselement – fjäderkorg.

2 Beteckning

Tryckfjäder SSG 7051 - Nr - (Ytbehandling)¹⁾

2.1 Exempel

Tryckfjäder SSG 7051 - 1,5 - (Målad)¹⁾

3 Fordringar

3.1 Allmänt

3.1.1 Beskrivning

Fjäder utförd av spirallindad fjädertråd.

¹⁾Se avsnitt 3.1.5.