Förhandsgranskning / Preview

SSG
STANDARD SOLUTIONS GROUP

SSG 7051

Datum	Utgåva	Beteckning	Sida
2020-04-29	5	TKR, RU	1 (4)

Rörupphängningselement – tryckfjäder

Orientering

Denna standard ger anvisningar om tryckfjädrar som används till fjäderkorgar utförda enligt SSG 7050.

Ändringar sedan föregående utgåva

Denna utgåva skiljer sig från föregående genom att:

— Standarden har uppdaterats enligt gällande mall för SSG-standarder.

Innehåll

1 Relaterade dokument . . . 1
2 Beteckning . . . 1
2.1 Exempel . . . 1
3 Fordringar . . . 1
3.1 Allmänt . . . 1
3.1.1 Beskrivning . . . 1
3.1.2 Konstruktionskrav . . . 2
3.1.2.1 Tolerans på fjäderkonstanten . . . 2
3.1.2.2 Fjäderlivslängd . . . 2
3.1.3 Belastning . . . 2
3.1.4 Material . . . 2
3.1.5 Ytbehandling . . . 2
3.2 Dimensioner . . . 3
4 Referenser . . . 4

1 Relaterade dokument

SSG 7050 – *Rörupphängningselement – fjäderkorg*.

2 Beteckning

Tryckfjäder SSG 7051 - Nr - (Ytbehandling)[1)]

2.1 Exempel

Tryckfjäder SSG 7051 - 1,5 - (Målad) [1)]

3 Fordringar

3.1 Allmänt

3.1.1 Beskrivning

Fjäder utförd av spirallindad fjädertråd.

1) Se avsnitt 3.1.5.

SSG Standarder omfattas av upphovsrätt och får inte spridas utan särskilt tillstånd.
www.ssg.se