

Rörupphängningselement – bygel till fjäderkorg

Orientering

Denna standard ger anvisningar om byglar till fjäderkorgar utförda enligt [SSG 7050](#).

Ändringar sedan föregående utgåva

Denna utgåva skiljer sig från föregående genom att:

- Kiwa Inspecta har gjort en hållfasthetsverifiering av bygeln till fjäderkorg. Se rapport nr. 19-1000807-107.
- Standarden har uppdaterats enligt gällande mall för SSG-standarder.

Innehåll

1	Relaterade dokument	1
2	Beteckning	1
2.1	Exempel	1
3	Fordringar	1
3.1	Allmänt	1
3.1.1	Material	2
3.1.2	Ytbehandling	2
3.2	Dimensioner	2
4	Referenser	3

1 Relaterade dokument

[SSG 7050](#) – Rörupphängningselement – fjäderkorg.

2 Beteckning

Bygel SSG 7053 - Nr - (L)¹⁾

2.1 Exempel

Bygel SSG 7053 - 1

3 Fordringar

3.1 Allmänt

Följande två förutsättningar har gällt vid hållfasthetsverifiering av bygel: Rapport nr. 19-1000807-107, verifieringar mot [SSG 7051](#), tabell 1.

1. Rakdel

Säkerhetsfaktor min 2,5 mot sträckgränsen och min 4 mot brottgränsen avseende tvärsnittsarean i bygelns rakdel opåverkad av U-bygel (ren dragbelastning).

¹⁾ Anges endast vid avvikelser från standard