



Rörupphängningselement – friktionsförband

Orientering

Denna standard ger anvisningar om friktionsförband som används för att fästa fjäderkorgar som är utförda enligt [SSG 7050](#) till balkar utförda enligt [SSG 7030](#). Dessa används i sin tur som element i rörupphängningar och styrningar som utförts enligt [SSG 7005](#).

Ändringar sedan föregående utgåva

Denna utgåva skiljer sig från föregående genom att:

- Plattstång 30x4 har lagts till i beskrivning och i tabell 1.
- Dimensionsserien har utökats med Dk 711-1219.
- Nya materialbeteckningar och standardreferenser har införts.
- Standarden har uppdaterats enligt gällande mall för SSG-standarder.

Innehåll

1	Relaterade dokument	1
2	Beteckning	1
	2.1 Exempel	1
3	Fordringar	2
	3.1 Allmänt	2
	3.1.1 Beskrivning	2
	3.1.2 Material och hållfasthet	2
	3.1.3 Ytbehandling	2
	3.1.4 Montering	2
	3.2 Dimensioner	2
4	Referenser	3

1 Relaterade dokument

[SSG 7005](#) – Rörupphängningar – typer

[SSG 7030](#) – Rörupphängningselement – balk för upphängningar och styrningar

[SSG 7050](#) – Rörupphängningselement – fjäderkorg.

2 Beteckning

Friktionsförband SSG 7055 - Nr

2.1 Exempel

Friktionsförband SSG 7055 - 1