



Rörupphängningselement – friktionsförband

Orientering

Denna standard ger anvisningar om friktionsförband som används för att fästa fjäderkorgar som är utförda enligt [SSG 7050](#) till balkar utförda enligt [SSG 7030](#). Dessa används i sin tur som element i rörupphängningar och styrningar som utförts enligt [SSG 7005](#).

Ändringar sedan föregående utgåva

Denna utgåva skiljer sig från föregående genom att:

- Plattstång 30x4 har lagts till i beskrivning och i tabell 1.
- Dimensionsserien har utökats med Dk 711-1219.
- Nya materialbeteckningar och standardreferenser har införts.
- Standarden har uppdaterats enligt gällande mall för SSG-standarder.

Innehåll

1	Relaterade dokument	1
2	Beteckning	1
2.1	Exempel	1
3	Fordringar	2
3.1	Allmänt	2
3.1.1	Beskrivning	2
3.1.2	Material och hållfasthet	2
3.1.3	Ytbehandling	2
3.1.4	Montering	2
3.2	Dimensioner	2
4	Referenser	3

1 Relaterade dokument

[SSG 7005](#) – Rörupphängningar – typer

[SSG 7030](#) – Rörupphängningselement – balk för upphängningar och styrningar

[SSG 7050](#) – Rörupphängningselement – fjäderkorg.

2 Beteckning

Friktionsförband SSG 7055 - Nr

2.1 Exempel

Friktionsförband SSG 7055 - 1