

## Rörupphängningselement – fixklammerhalva

### Orientering

Denna standard ger anvisningar om fixklammerhalvor som används till typ 38 i [SSG 7005](#). Standarden används också till typerna 1, 4, 5, 17 och 18 om temperaturen överstiger 350 °C.

Fixklammerhalva levereras varmförzinkad om inget annat anges.

### Ändringar sedan föregående utgåva

Denna utgåva skiljer sig från den föregående genom att:

- Tillverkningskravet refererar nu till hela kapitel 4 i SSG 7000.
- Förstärkningsplåt för Dk43-90 är justerat från 10 x 6 till 6 x 6 i ”Tabell 1”.

### Innehåll

<b>1</b>	<b>Relaterade dokument</b> . . . . .	1
<b>2</b>	<b>Beteckning</b> . . . . .	1
2.1	Exempel . . . . .	1
<b>3</b>	<b>Fordringar</b> . . . . .	2
3.1	Allmänt . . . . .	2
3.1.1	Beskrivning . . . . .	2
3.1.2	Material . . . . .	2
3.1.3	Ytbehandling . . . . .	2
3.1.4	Tillverkningskrav . . . . .	2
3.2	Dimensioner . . . . .	3
<b>4</b>	<b>Referenser</b> . . . . .	5

### 1 Relaterade dokument

[SSG 7000](#) – Rörupphängningar – konstruktionsanvisningar och användningsområde.

[SSG 7005](#) – Rörupphängningar – typer.

[SSG 7075](#) – Rörupphängningselement – rörklammer av stål – delad.

### 2 Beteckning

**Fixklammerhalva SSG 7080 - Dk (- Material - Ytbehandling)<sup>1)</sup>**

#### 2.1 Exempel

**Fixklammerhalva SSG 7080 - Dk 43**

1) Anges endast vid avvikelser från standard.