Förhandsgranskning / Preview

SSG
STANDARD SOLUTIONS GROUP

SSG 7080

Datum	Utgåva	Beteckning	Sida
2022-06-23	7	TKR, RU	1 (5)

Rörupphängningselement – fixklammerhalva

Orientering

Denna standard ger anvisningar om fixklammerhalvor som används till typ 38 i SSG 7005. Standarden används också till typerna 1, 4, 5, 17 och 18 om temperaturen överstiger 350 °C.

Fixklammerhalva levereras varmförzinkad om inget annat anges.

Ändringar sedan föregående utgåva

Denna utgåva skiljer sig från den föregående genom att:

— Tillverkningskravet refererar nu till hela kapitel 4 i SSG 7000.

— Förstärkningsplåt för Dk43-90 är justerat från 10 x 6 till 6 x 6 i ”Tabell 1”.

Innehåll

1 Relaterade dokument . . . 1
2 Beteckning . . . 1
2.1 Exempel . . . 1
3 Fordringar . . . 2
3.1 Allmänt . . . 2
3.1.1 Beskrivning . . . 2
3.1.2 Material . . . 2
3.1.3 Ytbehandling . . . 2
3.1.4 Tillverkningskrav . . . 2
3.2 Dimensioner . . . 3
4 Referenser . . . 5

1 Relaterade dokument

SSG 7000 – *Rörupphängningar – konstruktionsanvisningar och användningsområde.*

SSG 7005 – *Rörupphängningar – typer.*

SSG 7075 – *Rörupphängningselement – rörklammer av stål – delad.*

2 Beteckning

Fixklammerhalva SSG 7080 - Dk (- Material - Ytbehandling)[1)]

2.1 Exempel

Fixklammerhalva SSG 7080 - Dk 43

1) Anges endast vid avvikelse från standard.

SSG Standarder omfattas av upphovsrätt och får inte spridas utan särskilt tillstånd.
www.ssg.se