

Rörupphängningselement – fixklammerhalva

Orientering

Denna standard ger anvisningar om fixklammerhalvor som används till typ 38 i [SSG 7005](#). Standarden används också till typerna 1, 4, 5, 17 och 18 om temperaturen överstiger 350 °C.

Fixklammerhalva levereras varmförzinkad om inget annat anges.

Ändringar sedan föregående utgåva

Denna utgåva skiljer sig från den föregående genom att:

- Tillverkningskravet refererar nu till hela kapitel 4 i SSG 7000.
- Förstärkningsplåt för Dk43-90 är justerat från 10 x 6 till 6 x 6 i ”Tabell 1”.

Innehåll

1	Relaterade dokument	1
2	Beteckning	1
2.1	Exempel	1
3	Fordringar	2
3.1	Allmänt	2
3.1.1	Beskrivning	2
3.1.2	Material	2
3.1.3	Ytbehandling	2
3.1.4	Tillverkningskrav	2
3.2	Dimensioner	3
4	Referenser	5

1 Relaterade dokument

[SSG 7000](#) – Rörupphängningar – konstruktionsanvisningar och användningsområde.

[SSG 7005](#) – Rörupphängningar – typer.

[SSG 7075](#) – Rörupphängningselement – rörklammer av stål – delad.

2 Beteckning

Fixklammerhalva SSG 7080 - Dk (- Material - Ytbehandling)¹⁾

2.1 Exempel

Fixklammerhalva SSG 7080 - Dk 43

1) Anges endast vid avvikelser från standard.