



Rörupphängningselement – förstärkt rörklammer

Orientering

Denna standard ger anvisningar om förstärkta rörklamrar som används till typerna 3, 9 och 10 i [SSG 7005](#). Standarden används också till typerna 1, 4, 5, 17 och 18 vid högre belastningar eller vid temperaturer över 200 °C.

Innehåll

1	Relaterade dokument	1
2	Beteckning	1
2.1	Exempel	1
3	Fordringar	1
3.1	Allmänt	1
3.1.1	Beskrivning	1
3.1.2	Material	2
3.1.3	Ytbehandling	2
3.1.4	Tillverkningskrav	2
3.2	Dimensioner	3
4	Referenser	5

1 Relaterade dokument

[SSG 7000](#) – Rörupphängningar – konstruktionsanvisningar och användningsområde.
[SSG 7005](#) – Rörupphängningar – typer.
[SSG 7075](#) – Rörupphängningselement – rörklammer av stål –delad

2 Beteckning

Förstärkt klammerhalva SSG 7081 - Dk (- Material - Ytbehandling)¹⁾

2.1 Exempel

Förstärkt klammerhalva SSG 7081 - Dk 43

3 Fordringar

3.1 Allmänt

3.1.1 Beskrivning

Fixklammerhalva utförd av rörklammer [SSG 7075](#) och förstärkningar av fyrkant- eller plattstång.

¹⁾ Anges endast vid avvikelser från standard.