



## Rörupphängningselement – förstärkt rörklammer

### Orientering

Denna standard ger anvisningar om förstärkta rörklamrar som används till typerna 3, 9 och 10 i [SSG 7005](#). Standarden används också till typerna 1, 4, 5, 17 och 18 vid högre belastningar eller vid temperaturer över 200 °C.

### Innehåll

<b>1</b>	<b>Relaterade dokument</b> .....	1
<b>2</b>	<b>Beteckning</b> .....	1
2.1	Exempel .....	1
<b>3</b>	<b>Fordringar</b> .....	1
3.1	Allmänt .....	1
3.1.1	Beskrivning .....	1
3.1.2	Material .....	2
3.1.3	Ytbehandling .....	2
3.1.4	Tillverkningskrav .....	2
3.2	Dimensioner .....	3
<b>4</b>	<b>Referenser</b> .....	5

### 1 Relaterade dokument

[SSG 7000](#) – Rörupphängningar – konstruktionsanvisningar och användningsområde.  
[SSG 7005](#) – Rörupphängningar – typer.  
[SSG 7075](#) – Rörupphängningselement – rörklammer av stål –delad

### 2 Beteckning

**Förstärkt klammerhalva SSG 7081 - Dk (- Material - Ytbehandling)<sup>1)</sup>**

#### 2.1 Exempel

**Förstärkt klammerhalva SSG 7081 - Dk 43**

### 3 Fordringar

#### 3.1 Allmänt

##### 3.1.1 Beskrivning

Fixklammerhalva utförd av rörklammer [SSG 7075](#) och förstärkningar av fyrkant- eller plattstång.

<sup>1)</sup> Anges endast vid avvikelser från standard.