Förhandsgranskning / Preview

SSG 7100

Datum	Utgåva	Beteckning	Sida
2020-04-29	5	TKR, RU	1 (7)

Rörupphängningselement – stoppklack

Orientering

Denna standard ger anvisningar om stoppklackar som används vid montage av rörupphängningselement utförda enligt SSG 7005.

Hållfasthetsberäkningar är utförda av Kiwa Inspecta, se rapport nr. 19-1000807-107.

Ändringar sedan föregående utgåva

Denna utgåva skiljer sig från föregående genom att:

- Start- och stoppanvisning för svetsning i figurerna för typer A–C har förtydligats.
- Standarden har uppdaterats enligt gällande mall för SSG-standarder.

Innehåll

1 Relaterade dokument . . . 1
2 Beteckning . . . 1
2.1 Exempel . . . 1
3 Fordringar . . . 2
3.1 Allmänt . . . 2
3.1.1 Beskrivning . . . 2
3.1.2 Material . . . 2
3.1.3 Ytbehandling . . . 2
3.1.4 Typ . . . 2
3.1.5 Svetsning och värmebehandling . . . 2
3.2 Beräkningsförutsättningar: maximal last . . . 2
3.3 Dimensioner och användningsområde . . . 4
3.3.1 Stoppklackar – typ A–C . . . 5
3.3.2 Stoppklackar – typ D–F . . . 6
4 Referenser . . . 7

1 Relaterade dokument

SSG 7000 – *Rörupphängningar – konstruktionsanvisningar och användningsområde.*

SSG 7005 – *Rörupphängningar – typer.*

2 Beteckning

Stoppklack SSG 7100 - Typ - Material

2.1 Exempel

Stoppklack SSG 7100 - Typ A - 1.4307 enligt EN 10217

SSG Standarder omfattas av upphovsrätt och får inte spridas utan särskilt tillstånd.
www.ssg.se