Förhandsgranskning / Preview

SSG 7100

| Datum | Utgåva | Beteckning | Sida |
|---|---|---|---|
| 2020-04-29 | 5 | TKR, RU | 1 (7) |

# Rörupphängningselement – stoppklack

## Orientering

Denna standard ger anvisningar om stoppklackar som används vid montage av rörupphängningselement utförda enligt SSG 7005.

Hållfasthetsberäkningar är utförda av Kiwa Inspecta, se rapport nr. 19-1000807-107.

## Ändringar sedan föregående utgåva

Denna utgåva skiljer sig från föregående genom att:

- Start- och stoppanvisning för svetsning i figurerna för typer A–C har förtydligats.
- Standarden har uppdaterats enligt gällande mall för SSG-standarder.

## Innehåll

**1 Relaterade dokument** . . . 1
**2 Beteckning** . . . 1
2.1 Exempel . . . 1
**3 Fordringar** . . . 2
3.1 Allmänt . . . 2
3.1.1 Beskrivning . . . 2
3.1.2 Material . . . 2
3.1.3 Ytbehandling . . . 2
3.1.4 Typ . . . 2
3.1.5 Svetsning och värmebehandling . . . 2
3.2 Beräkningsförutsättningar: maximal last . . . 2
3.3 Dimensioner och användningsområde . . . 4
3.3.1 Stoppklackar – typ A–C . . . 5
3.3.2 Stoppklackar – typ D–F . . . 6
**4 Referenser** . . . 7

## 1 Relaterade dokument

SSG 7000 – *Rörupphängningar – konstruktionsanvisningar och användningsområde.*

SSG 7005 – *Rörupphängningar – typer.*

## 2 Beteckning

**Stoppklack SSG 7100 - Typ - Material**

### 2.1 Exempel

**Stoppklack SSG 7100 - Typ A - 1.4307 enligt EN 10217**

SSG Standarder omfattas av upphovsrätt och får inte spridas utan särskilt tillstånd.
www.ssg.se