Förhandsgranskning / Preview

STANDARD SOLUTIONS GROUP

SSG 7151

Datum	Utgåva	Beteckning	Sida
2021-12-16	9	TKR, RU	1 (13)

Rörupphängningselement – glidsko för isolerade rörledningar

Orientering

Denna standard ger anvisningar om glidskor för isolerade rörledningar som används till glidstöd, styrningar och fixar utförda enligt SSG 7005 – typ 11B, 12B, 13B, 14B, 15B och 36B.

Vid oisolerade eller skyddsisolerade rörledningar används glidsko enligt SSG 7149. Vid val av glidsko, se även SSG 7005 avsnitt 2.3.

Ändringar sedan föregående utgåva

Denna utgåva skiljer sig från föregående utgåva genom att:

- Avsnitt 2.2 – ”Typer och varianter” har lagts till.
- Tillverkningskravet i avsnitt 3.1.4 – ”Tillverkningskrav” refererar nu till hela kapitel 4 i SSG 7000.
- Förtydligande om vilket material som ligger till grund för beräkningar har lagts till i avsnitt 3.2.1 – ”Beräkningsförutsättningar”.
- Figurerna har förtydligats och utökats.
- Värden för DN65 och DN450 har lagts till i ”Tabell 2”.
- Förtydligande om svetsning har lagts till i fotnot 3 för typerna 11–15 i ”Tabell 5”.

Innehåll

1 Relaterade dokument . . . 2

2 Beteckning . . . 2
2.1 Exempel . . . 2
2.2 Typer och varianter . . . 2

3 Fordringar . . . 3
3.1 Allmänt . . . 3
3.1.1 Beskrivning . . . 3
3.1.2 Material . . . 3
3.1.3 Ytbehandling . . . 3
3.1.4 Tillverkningskrav . . . 3
3.2 Utförande och krafter . . . 3
3.2.1 Beräkningsförutsättningar . . . 7
3.3 Dimensioner och vikt . . . 9

4 Referenser . . . 13

SSG Standarder omfattas av upphovsrätt och får inte spridas utan särskilt tillstånd.
www.ssg.se