

Rörupphängningselement – underdel till flexibelt stöd

Orientering

Denna standard ger anvisningar om underdelar som används till flexibla stöd utförda enligt [SSG 7005](#) – Typ 33.

Ändringar sedan föregående utgåva

Denna utgåva skiljer sig från föregående genom att:

- Måttsättningen är ändrad i avsnitt ”3.2” av H i ”Fig. 1”.
- Standarden har uppdaterats enligt gällande mall för SSG-standarder.

Innehåll

1	Relaterade dokument	1
2	Beteckning	1
	2.1 Exempel	1
3	Fordringar	2
	3.1 Allmänt	2
	3.1.1 Beskrivning	2
	3.1.2 Material	2
	3.1.3 Ytbehandling	2
	3.1.4 Tillverkningskrav	2
	3.2 Dimensioner	2
4	Referenser	5

1 Relaterade dokument

[SSG 7000](#) – Rörupphängningar – konstruktionsanvisningar och användningsområde

[SSG 7005](#) – Rörupphängningar – typer

[SSG 7075](#) – Rörupphängningselement – rörklammer av stål – delad.

2 Beteckning

Underdel SSG 7175 - D_k - (H - T)¹⁾

2.1 Exempel

Underdel SSG 7175 - D_k 43 - H 600 - T 6

Maximal vertikal belastning för knäckning, se tabell sida 3.

1) Måtten T och H beräknas från fall till fall.