



Rörupphängningselement Underdel till flexibelt stöd

Orientering

Denna utgåva skiljer sig från genom att den utökats med fler dimensioner D_k 711-1219. Tillverkningskrav och nya standardreferenser har införts. Underdel enligt denna standard används som element till flexibelt stöd SSG 7005 - Typ 34. Standarden anger dimensioner för underdel till flexibelt stöd och max tillåten axiell last och förskjutning vid olika rördimensioner.

Innehåll

1 Beteckning	2
1.1 Exempel	2
2 Fordringar	2
2.1 Allmänt	2
2.1.1 Beskrivning	2
2.1.2 Material	2
2.1.3 Ytbehandling	2
2.1.4 Tillverkningskrav	2
2.2 Dimensioner	2
2.3 Diagram för max tillåten axiell last och förskjutning vid olika plåttjocklekar	4
2.3.1 DN 100	4
2.3.2 DN 150	5
2.3.3 DN 200	6
2.3.4 DN 250	7
2.3.5 DN 300	8
2.3.6 DN 350	9
2.3.7 DN 400	10
2.3.8 DN 500	11
2.3.9 DN 600	12
2.3.10 DN 700	13
2.3.11 DN 800	14
2.3.12 DN 900	15
2.3.13 DN 1000	16
2.3.14 DN 1100	17
2.3.15 DN 1200	18