



Lösfläns för stålörkragar. Varmförzinkad. PN 10

Orientering

Detta dokument ersätter SSG 1381, utgåva 7.

Standarden har typgranskats och godkänts med avseende på material och hållfasthet av AB Svensk Anläggningsprovning (nuvarande SAQ KONTROLL AB), varvid följande förutsättning gäller:

- Heltäckande packningar grupp 1 eller 2 enligt Tryckkärlsnormer 1987, kap 17. Minsta packningstjocklek 1 mm.

Typgranskningsintyg nr 8761 åberopas.

Lösflänsarna är avsedda för svetsring med krage SSG 7366.

Lösflänsar med Di-mått avsedda för GAP-skarvhylsor SSG 7809 redovisas i SSG 7384.

1 Beteckning

Lösfläns SSG 7381 - DN

1.1 Exempel

Lösfläns SSG 7381 - 200

2 Fordringar

2.1 Material

SS-stål 1432-01.

2.2 Ytbehandling

Varmförzinkning enligt SS 3583, klass A.

2.3 Tryck och temperatur

Enligt SMS 1233, tabell 2.

2.4 Märkning

Lösfläns skall vara märkt med uppgift om

- firmanamn och varumärke
- materialbeteckning enligt svensk standard
- DN/d_i
- tryckklass
- tillverkarens identifieringsnummer

2.5 Dimensioner

