

PED - rörklass MAS10A. Metrisk dimensionsserie, PN 10, Material 1.4432/1.4404, z=0,7

Orientering

Denna utgåva skiljer sig från föregående genom att metriska dimensioner har införts för DN 15-50.

Svetsring med krage enligt SSG 7365, SSG 7366 och SSG 7466 har ersatts med svetsring med krage enligt SS-EN 1092-1:2007, typ 35M.

Lösfläns enligt SS-EN 1092-1:2001, typ 02, SSG 7371 och SSG 7481 har ersatts med SS-EN 1092-1:2007, typ 02M

EU-direktiv 97/23/EG, som på engelska benämns Pressure Equipment Directive - PED antogs av Europeiska Parlamentet i maj 1997.

Från den 29 maj 2002 är EU-direktivet PED 97/23/EG obligatoriskt i Europeiska unionen. Den Europeiska harmoniserade standarden EN 13480 är en standard som uppfyller kraven enligt EU-direktivet PED 97/23/EG från maj 1997. Arbetsmiljöverket implementerade EU-direktivet i Sverige den 31 maj 2002 i enlighet med föreskriften AFS 1999:4 med titeln "Tryckbärande anordningar".

Denna standard för Rörklasser är verifierad och godkänd mot kraven i SS-EN 13480-3:2002 av anmält organ (AO) 0409 Inspecta Sweden AB, certifikat nr. 09-744845-00.

Denna standard beskriver rörkomponenter med metriska dimensioner, ID, tryckklass PN 10. Standarden följer värden för högsta tillåtna tryck (P_c) och temperatur (T_c) för tryckklass PN 10 enligt den europeiska harmoniserade flänsstandard SS-EN 1092-1:2001, tabell 17, materialgrupp 14E0.

För sammanställning över SSG PED-rörklasser, se SSG 7829.

Observera!

Beräkningar av komponenter i rörklassen har baserats på materialet 1.4432/1.4404 enligt SS-EN-standard som ingår i materialgrupp 8.1 enligt CR ISO 15608 (se även SS-EN 13480-2). Denna standard, SSG 7836, kan också tillämpas för andra material i materialgrupp 8.1 enligt CR ISO 15608 som har lika eller högre hållfasthetsvärden.

Väljes ett material med lägre hållfasthetsvärden kan komponenterna EJ användas enligt standarden.

Innehåll

1 Förteckning, standard	2
2 Komponentförteckning	3
3 T-tabell (inkl. krav vid svetsning, se anm. sidan 5).	5