

## Anvisningar för lining av cisterner

### Orientering

SSG 7902 ger principiella anvisningar för lining (invändig beläggning) av cisterner tillverkade i kolstål, där liningen ska göras med rostfri plåt, syrafast plåt eller duplexplåt.

Standarden riktar sig till projektledare, inköpare, konstruktörer, underhållspersonal och kontrollorgan.

För information om invändig beläggning genom målning, se **SSG 1014** – "Invändig beläggning av cisterner genom målning".

### Ändringar sedan föregående utgåva

Denna utgåva skiljer sig från föregående genom att:

- Standarden har anpassats för att även fungera för duplexplåt.
- Avsnitten 1 – "Material" och 1.2 – "Svetsmetod" har formulerats om.
- "Tabell 1" har uppdaterats med fler bredder.
- Avsnitt 2.3 – "Montage" har strukturerats om.
- Det tidigare avsnittet "Kontroll" har fått namnet 2.4 – "Provning" och har även formulerats om.
- Avsnitt 2.5 – "Dokumentation" har tillkommit.
- Information om svetsföljd har tagits bort.
- Bilaga 1 har lagts till.
- Hänvisning till **SSG 1014** – "Invändig beläggning av cisterner genom målning" har lagts till.
- Standardens utseende har uppdaterats enligt gällande mall för SSG-standarder.

### Innehåll

<b>1</b>	<b>Material</b> .....	2
	1.1 Plåt .....	2
	1.2 Svetsmetod .....	2
	1.3 Tillsatsmaterial för svetsning .....	3
<b>2</b>	<b>Utförande</b> .....	3
	2.1 Rengöring .....	3
	2.2 Skador .....	3
	2.3 Montage .....	3
	2.4 Provning .....	6
	2.5 Dokumentation .....	6
<b>3</b>	<b>Referenser</b> .....	7

### Bilaga 1: Anvisningar gällande lining av cistern